



DESCRIPCIÓN

Lector de tarjetas RFID MIFARE con posibilidad de montaje en caja de empotrar estándar europea o en superficie. Diseñado para dotar a las centrales de habitación CHC de funcionalidades de identificación de personal mediante tarjetas RFID.

Interfaz de comunicación RS-232 o RS-485 según modelo para utilizarse con los diferentes modelos de central de habitación CHC-040 (actualización software requerida), CHC-120 y CHC-240.

FUNCIONALIDADES

- Lectura de tarjetas RFID con protocolo MIFARE
- Notificación acústica y luminosa (led rojo y verde) de lectura de tarjeta aceptada
- Notificación acústica y luminosa (led rojo y verde) de lectura de tarjeta denegada
- Notificación acústica y luminosa (led rojo y verde) de error en lectura

CÓDIGO		9410069	9410068
MODELO		RFI-212	RFI-222
Alimentación	Vdc	24	24
Consumo	mA	30 (reposo)	30 (reposo)
		40 (máx)	40 (máx)
Carcasa		Policarbonato	Policarbonato
Color		Blanco	Blanco
Índice de protección	IP	IP40	IP40
Dimensiones	mm	80x80x30	80x80x30
Rango de temperatura	°C	-10° .. 65°	-10° .. 65°
Interfaz		RS 232 (punto a punto)	RS 485 (multipunto)
Frecuencia portadora	MHz	13.56	13.56
Longitud máxima de cable	m	15	250
Cable recomendado		Sección 0,5 mm ²	Par trenzado sección 0,5 mm ²